

Snelkoppelings- ventiel

Supreme



Deze snelkoppeling wordt toegepast bij met name handgietslangen waarbij een grote afnamecapaciteit gewenst is. Ook wordt deze gebruikt om direct een sproeier op een opstand in de grond te plaatsen. De koppeling wordt dan gedeeltelijk in de grond gemonteerd. De snelkoppeling is zelfsluitend wanneer de "sleutel" uit de koppeling wordt gehaald, hierdoor is een handafsluiter voor de koppeling niet noodzakelijk.

TOEPASSING

Handgietslangen waarbij een grote afname capaciteit gewenst is, demontabele sproeieropstand bij tuin- en parkberegening

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting koppeling	: ¾" of 1" BSPT (bui.)
Aansluiting sleutel	: ¾" BSPT (bui.)
Maximale druk	: 8 bar (bij 20 °C)
Materiaal	: NBR (afdichting) : PP (behuizing/klep) : acetal (pen/haak) : RVS 304 (veer)
Doorlaat sleutel	: 18,2 mm

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor het afdichten van de schroefdraadverbinding wordt geadviseerd teflon tape te gebruiken.
- ✓ Let op: bij lage druk kan lekkage ontstaan (om dit te voorkomen is optioneel een lipring beschikbaar).

Afmetingen koppeling (mm)

Ø	LT	FF	DF	DB	LF	LO	DC
¾"	151,2	18,0	¾"	58,5	16,8	12,2	60,0
1"	153,0	23,5	1"	58,5	18,6	12,2	60,0

Afmetingen sleutel (mm)

Ø	LT	FF	DF	LO	L
¾"	165,0	18,2	¾"	10,2	65,0

