

Swivel fittings

Tavlit



Swivel fittings zijn koppelstukken met wartel, waarmee snel en eenvoudig verbindingen kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd.

TOEPASSING

Irrigatiesystemen (binnen en buiten)

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Leverbaar als koppeling, T-stuk of kruisstuk
- ✓ Ook beschikbaar met een Nutlock aansluiting (16 - 20 mm)
- ✓ Eenvoudige reparatie, vervanging en tijdelijke verwijdering van kranen, filters en watermeters
- ✓ Leverbaar in binnen- of buitendraad

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting : ½" - 2" BSPT (binnen- en buitendraad)
 Maximale druk: 8 bar (bij 20 °C)
 Nominale druk: 6 bar
 Materiaal : polypropyleen (huis en wartel)
 : EPDM (afdichting)

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Montage van swivel fittings, zonder gebruik van tape of ander afdichtmateriaal, is mogelijk binnen het PP-pakket van Tavlit, en met vele andere hulpstukken en materialen. Indien de gewenste combinatie onbekend is, maak dan een proefstuk om de afdichting te testen.
- ✓ De onderdelen zijn na montage eenvoudig te verdraaien, zonder dat er lekkage optreedt.