

# EZ Pro Controller



## Signature (niet meer leverbaar)

De Signature EZ Pro controller (8600 serie) is een eenvoudig te bedienen professionele beregeningscomputer met vele mogelijkheden. De EZ Pro is uitgebreider dan de Junior versie en kan grotere systemen besturen. Deze beregeningscomputer is leverbaar met 8 tot 24 kraanaansluitingen en kan door zijn grotere ingebouwde voeding tot 3 uitgangen tegelijk bedienen. De controller is voorzien van een speciaal geheugen die zonder batterijen of netvoeding de programma's bewaart.

### PROGRAMMERINGSMOGELIJKHEDEN

- ✓ Aantal programma's : 3 stuks (A, B, C – keuzeschakelaar)
- ✓ Aantal starttijden : 4 stuks per programma (totaal 12 starttijden)
- ✓ Startmogelijkheden : oneven / even dagen  
: interval 1-30 dagen  
: weekprogramma (Ma., Di., ..... Za., Zo.)
- ✓ Beregeningsduur : 1 minuut tot 9 uur en 59 minuten
- ✓ Cyclustest : handmatig  
: cyclus  
: 3 minutentest
- ✓ Pompstart programmeerbaar per kraanaansluiting
- ✓ De controller schuift automatisch de starttijd op wanneer er een overlap met een vorige gietbeurt ontstaat
- ✓ Schrikkeljaren zijn verwerkt in de kalender
- ✓ Beveiligd tegen uitschieters van de ingang- en uitgangspanning
- ✓ Automatisch resettende kortsluitbeveiliging (1,0 A)
- ✓ Met de waterbudget-optie kan de watergift worden verlaagd of verhoogt tussen 0-200%
- ✓ Met geavanceerd waterbudget kan het waterbudget voor elke maand van het jaar ingesteld worden per programma (A,B,C) tussen 0-200%

### REGENSENSOR

Wanneer er een regensensor wordt aangesloten is per programma (A,B,C) instelbaar hoelang de berekening uitgesteld moet worden tot 99 dagen. Op het display wordt aangegeven of de sensor regen detecteert. Door in de "Auto" mode, tegelijk op de + en – toetsen te drukken wordt een bypass over de regensensor geactiveerd waardoor het programma doorgaat, ook wanneer de sensor regen heeft gedetecteerd.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	: 230 VAC, 50 Hz
Ingebouwde voeding	: 24 VAC, 30 VA, 1,25 A max
Batterijen (klok)	: 2 stuks AA, alkaline (niet meegeleverd, ca. 1 jaar)
Afmeting (HxBxD)	: 22,9 x 30,5 x 12,7 cm
Temperatuur	: -5 tot +55 °C
Beschermingsklasse	: IP 24
Keur	: UL, ULC, CE

### Kraanaansluitingen

Aantal	: 8, 12, 16, 20 of 24 stuks
Max. stroom (inrush)	: 0,52 A
Max. stroom (hold)	: 0,33 A
Max. aantal tegelijk	: 3 stuks (waarvan 1 pompstart)
Max. aantal spoelen	: 2 stuks per kraanaansluiting