

Unitechline™

Netafim



De Unitechline is een hoogwaardige, drukgecompenseerde en robuuste druppelslang uitermate geschikt voor toepassingen in siertuinen en hagen. Deze slang zorgt voor 100% uniformiteit over een breed drukbereik. Ook meststoffen kunnen eenvoudig worden meegegeven. Daarnaast beschikt deze slang over een 'Anti-sifon' mechanisme dat voorkomt dat verontreinigingen worden aangezogen in de druppelaar.

De fysieke 'wortelbarrière' biedt bescherming tegen wortelingroei, zonder afhankelijkheid van chemicaliën. Door de drukcompenserende werking zijn langere slanglengtes mogelijk (72 mtr. bij 1,5 bar en 99 mtr. bij 3 bar).

TOEPASSING

- ✓ Onder- of bovengrondse toepassingen
- ✓ Glooiende terreinen
- ✓ (Gebogen en smalle) beplantingsgebieden
- ✓ Bloembedden, bomen en struiken
- ✓ Daktuinen, groene muren en verhoogde plantenbakken

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Robuuste en flexibele slang voor landscaping
- ✓ Uniek ontwerp druppelaar met zeer groot inlaatfilter
- ✓ Drukgecompenseerd met nauwkeurige waterafgifte
- ✓ Bestand tegen hitte en UV-straling



TECHNISCHE GEGEVENS

Afgifte	: 2,3 l/u
Diameter	: 16 mm
Wanddikte	: 1,2 mm
Druppelafstand	: 30 cm
Werkdruk	: 0,5 - 3,5 bar
Maximale druk	: 4,0 bar
Filtratie	: 130 micron
Rollengte	: 25 meter / 100 meter
Kleur	: bruin

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De Unitechline kan worden bevestigd met barb connectors, Nutlock- en klemkoppelingen.
- ✓ Ondergrondse irrigatie (5 tot 10 cm diep) dient uitgevoerd te worden met filter, vacuum breaker en voldoende beluchting.
- ✓ Bij egale vochtvoorziening worden de druppel-slangen in 'lussen' gelegd en moet worden vastgezet met bijpassende grondspikes.
- ✓ De Unitechline werkt al bij lage druk en kan direct aan de buitenkraan aangesloten worden; bij grotere oppervlakten is een kleine pomp vaak voldoende.

Onderlinge adviesafstand druppelslangen (cm) per toepassing

Grondsoort	Gazon	Borderbeplanting	Struiken/bomen
klei	40 - 55	45 - 60	60 - 150
leem	40 - 50	45 - 55	55 - 125
zand	30 - 40	35 - 45	45 - 100