

X-Core Controller

Hunter



De Hunter X-Core controller is een eenvoudig te bedienen, professionele beregeningscomputer met vele mogelijkheden. Deze controller wordt veelal toegepast in tuin- en parkberegeningen. De X-Core is verkrijgbaar met 4, 6 of 8 uitgangen en is niet uitbreidbaar.

TOEPASSING

Tuin- en parkberegening

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Eenvoudig te programmeren
- ✓ Watergift eenvoudig instelbaar van 0 – 150%
- ✓ 3 programma's met elk 4 starttijden
- ✓ Behoud van programmeergegevens bij stroomuitval
- ✓ Onafhankelijk per dag, even/oneven dag of met interval in te stellen
- ✓ Sensoraansluiting voor diverse (Hunter) sensoren, sensor per zone instelbaar
- ✓ Batterij aansluiting om tijd door te laten lopen en de controller op afstand te programmeren
- ✓ Beregeningstijden instelbaar van 0-4 uur met stappen van 1 minuut
- ✓ De outdoor modellen hebben een afsluitbare kunststof behuizing met ingebouwde voeding
- ✓ De indoor modellen hebben een externe voeding
- ✓ Elektronische beveiliging tegen kortsluiting
- ✓ Permanent geheugen voor geprogrammeerde data (blijft behouden bij stroomstoring)



Indoor model

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding input	: 230VAC ±10% 50/60 Hz
Transformator Output	: 24VAC 1A
Keurmerk/markering	: CE, UL, cUL, C-tick, FCC
Batterij*	: CR2032 3-Volt Lithium (bijgeleverd)
Temperatuur	: -18 tot 60°C

** voor het op afstand programmeren en om de tijd bij te houden*

Kraanaansluitingen

Aantal	: 4, 6 of 8 stuks
Max. Output	: 0,56 A per uitgang
Max. Output	: 0,28 A voor pompstart/ hoofdafsluiter
Max. Output totaal	: 0,84 A (inclusief pomp- start/hoofdafsluiter)

Afmetingen

Indoor model	: 16,5 x 14,6 x 5 cm (HxBxD)
Outdoor model	: 22 x 17,5 x 9,5 cm (HxBxD)



Outdoor model (ingebouwde voeding)