

# FIP vlinderklep FE met asverlenging automatisch

Genebre / NedValve



Netafim levert voor het verlengen van vlinderkleppen een robuuste oplossing. De verlengassen worden toegepast wanneer de vlinderklep onder de grond is gesitueerd en de aandrijving bovengronds: bijvoorbeeld een elektrische of pneumatische aandrijving.

Voor vlinderkleppen 250 en 315 mm worden deze asverlengingen ook gebruikt voor handbediende vlinderkleppen die onder de grond gesitueerd zijn. Ze zijn gemaakt van aluminium en RVS en daardoor robuust en toch licht van gewicht en oxidatie vrij. Een exclusief Netafim product, geschikt voor binnen en buitentoepassingen.

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Robuust
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Op deze verlengas is modelrecht verleend

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Verlengas

Buitenbuis en flens	: aluminium
Binnenas 90-110 mm	: aluminium
Binnenas 125-315 mm	: RVS
Afdichting	: EPDM rubber
Bouten en moeren	: RVS
Lengte	: 0,5 – 1,0 - 1,5 meter

### Actuatorkeuze

- ✓ NedValve actuator
- ✓ Pneumatische aandrijving REV-serie

Voor informatie over de actuators, raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

## Opbouw



## Afmetingen en gewichten

Omschrijving	Buis		Bovenflens		Onderflens			Gewicht (kg)
	Diam.	Diam. X dikte	F-maat/ tapbout+moer	As- maat	Diam. X dikte	F-maat/ tapbout+moer	As-maat	
	(mm)	(mm)		(mm)			(mm)	

### Asverlenging, 0,5m

90mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	2,4
110mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	2,4
125mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	3,3
160mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	3,3
200mm	60	90x30	F07/M8x50	22	90x30	81mm/M8x50	22	3,6
250mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	6,7
315mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	6,7

### Asverlenging, 1m

90mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	3,4
110mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	3,4
125mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	5,3
160mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	5,3
200mm	60	90x30	F07/M8x50	22	90x30	81mm/M8x50	22	5,9
250mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	9,2
315mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	9,2

### Asverlenging, 1,5m

90mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	4,4
110mm	60	90x30	F07/M8x50	14	90x30	F07/M8x50	14	4,4
125mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	7,3
160mm	60	90x30	F07/M8x50	17	90x30	F07/M8x50	17	7,3
200mm	60	90x30	F07/M8x50	22	90x30	81mm/M8x50	22	8,2
250mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	11,7
315mm	80	160x40	F10/M10x80	22	160x40	F12/M12x80	22	11,7