

UniRam™ RC



De UniRam RC is een drukcompenserende, niet zelfsluitende inline druppelslang van Netafim. De drukcompenserende werking van dit product geeft ook bij langere lengten en/of een kleine afstand tussen de druppelpunt- en een zeer gelijkmatige afgifte.

TOEPASSING

De UniRam RC wordt veel toegepast in de fruitteelt en bloementeelt in volle grond.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Drukcompenserende slang met een groot inwendig inlaatfilter
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Siliconen RS-membraan

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De UniRam RC slang (voorheen Revacom-Plus) is te herkennen aan de opdruk "UniRam-RC".
- ✓ De UniRam RC kan worden bevestigd met barb connectors, Nutlock- en klemkoppelingen.
- ✓ Gebruik bij klemkoppelingen een insteektule (art.nr. 77300-116483 voor Ø16 mm en 77300-116463 voor Ø20 mm slang).
- ✓ De UniRam RC kan worden schoongemaakt met zuur, chloor en peroxide. Raadpleeg het schoonmaakadvies.
- ✓ Zie algemeen gebruiksadvies voor tips tijdens opslag, aanleg en gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afgifte	: 0,7, 1,0, 1,6, 2,3 l/u*
Slangdiameter	: Ø16 mm en Ø20 mm
Wanddikte	: 1,0 mm (16 mm)
	: 1,2 mm (20 mm)
Afstand druppelaars	: 20, 25, 30, 40, 50 cm*
Advies werkdruk	: 0,5-3,5 bar
Maximale druk	: 3,5 bar (Ø16 mm)
	: 4,0 bar (Ø20 mm)
Filtratie	: 200 micron (kraanset)
	: 130 micron (hoofdfiltratie)
Membraan	: RS siliconen
Rollengte	: 500 m (Ø16 mm) en 300 m (Ø20 mm)
Standaard	: ISO 9261

* andere afgiftes en/of afstanden op aanvraag

Maximale lengte (mtr) bij 3 bar inlaat op vlak terrein

Maat slang (bu x wd)		16 x 1,0 mm			
Afgifte	l/u	0,7	1,0	1,6	2,3
Afstand druppelaars	cm				
20		165	131	96	76
25		202	160	118	93
30		239	189	139	109
40		306	243	178	141
50		371	294	216	171

Maat slang (bu x wd)		20 x 1,2 mm			
Afgifte	l/u	0,7	1,0	1,6	2,3
Afstand druppelaars	cm				
20		293	232	170	134
25		351	279	205	162
30		409	325	239	189
40		514	408	301	238
50		611	485	358	283