

Grommets

Tavlit



De grommet wordt met name in de glastuinbouw toegepast in systemen waar de werkdruk relatief laag is en een groot aantal aftakkingen op een PE of PVC buis gemaakt moet worden. De grommet is leverbaar in een breed spectrum aan vormen zoals: starters, knieën en T-stukken. Het grommetrubber kan gebruikt worden voor alle typen buis en grommets.

TOEPASSING

Inline druppelsystemen, Online druppelsystemen, eb- en vloed op rolcontainers, sproei-installaties tot maximaal 4 bar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Boordiameters	: HDPE w.d. 2 - 3 mm
	15,5 mm(met grommetrubber)
	: HDPE w.d. 3 - 6 mm
	16 mm(met grommetrubber)
	: PVC w.d. 2 - 4 mm
	16 mm(met grommetrubber)
	: PVC w.d. 4 - 5,5 mm
	16,5 mm (met grommetrubber)
Max. advies capaciteit	: 800 ltr/uur
Maximale werkdruk	: 4 bar
Materiaal	: EPDM (rubber ring)
	: acetal (barb connectors)
Montage in buis	: 32 mm en groter
Aansluiting	: ½" / ¾" BSPT
	: barb 12 / 16 / 17 / 20 / 25 mm

INSTALLATIE & ONDERHOUD

1. Boor een gat met de juiste diameter, met een speciale grommetboor
2. Breng het rubber in het gat
3. Bevochtig de grommet
4. Duw de grommet in het rubber zonder te draaien
5. Monteer de afgaande tube op de grommet, zonder deze te draaien