

Terugslagklep Y-model type 303

Georg Fischer



Type 303 van GF is een terugslagklep van hoogwaardige kwaliteit. De klep is uitgerust met een gewicht en niet loskoppelbaar. De klep is verkrijgbaar in FPM en EPDM uitvoering. Het innovatieve ontwerp geeft een hoge graad aan betrouwbaarheid en geeft bij correct gebruik een langdurige, lekvrije verbinding.

TOEPASSING

- ✓ Pers - of zuigleiding van mechanisch vervuild water
- ✓ Persleiding van de pomp
- ✓ Chemische procesindustrie
- ✓ Koeling
- ✓ Waterbehandeling

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Grote doorgang
- ✓ Voor horizontale of verticale (omhoogstromende) inbouw

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	: Y-model met gewicht
Diameters	: 16 - 90 mm
Aansluiting	: lijm
Maximale werkdruk	: 10 bar
Materiaal	: PVC (behuizing) : FPM / EPDM (afdichtingen)
Maximale temperatuur	: 45°C (bij afnemende maximale werkdruk)

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De klep mag in verticale en horizontale positie worden gemonteerd, gewicht moet altijd omhoog gericht zijn.

Maatvoering en Kv-waarden

Diameter (mm)	DN (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Kv-waarde (l/min)
16	10	39	114	120	24	58	41
20	15	43	124	130	28	65	95
25	20	47	144	150	37	75	180
32	25	56	154	160	37	90	327
40	32	64	174	180	44	102	484
50	40	82	194	200	48	123	725
63	50	95	224	230	60	144	1130
75	65	92	284	290	74	186	1700
90	80	104	300	310	85	204	2500

