

Magneetventiel 2-weg

FIP



Het FIP magneetventiel S12-S22 is een direct werkend magneetventiel met een hefboomprincipe. Door een optimaal ontwerp is dit magneetventiel geschikt als EC- of pH-regelklep of selectieklep

TOEPASSING

Ideaal voor doseersystemen. Geschikt voor EC- en/of pH-regeling

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ 2-weg, normally closed
- ✓ Hefboomwerking
- ✓ Bediening gescheiden van medium
- ✓ Led indicatie lampje
- ✓ Handmatige bediening met 3 verschillende posities (open / dicht / automatisch)
- ✓ Vrijwel onderhoudsvrije elektrische actuator
- ✓ Eenvoudig in onderhoud



TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	: Ø 16 mm (S12)
	: Ø 16 / 20 mm (S22)
Spoel	: 2-weg NC
Vloeistof viscositeit	: max 38 mm ² /s
Elektrische aansluiting	: 24VAC of 24VDC
Opgenomen vermogen	: S12 - 10W
	: S22 - 20W
Sluit- en openingstijd	: ca. 20 msec
Max. werktemperatuur	: 50°C (bij afnemende max. werkdruk)
Materiaal	: PVC-U (huis)
	: EPDM / FPM (afdichting)
Beschermingsklasse	: IP65
Aansluiting	: kraagbus met schroefwartel
Optie	: 230VAC (50/60Hz)

Capaciteit (l/min) en drukklasse (bar)

Diameter (mm)	Type	DN (mm)	Kv-waarde (l/min)	PN (bar)
16	S12IV	8	15	2
16	S22IV	10	34	4
20	S22IV	10	34	4
20	S22IV	15	58	2

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Monteer het magneetventiel in de aangegeven stromingsrichting.
- ✓ De klep kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.