

# Quick-Valve



De Quick-Valve is een kleine eb/vloed-klep voor vaste tafels en roltafels, die het mogelijk maakt om water rustig op te zetten en snel af te voeren. De klep is uitgevoerd met een apart drainagesysteem, werkend volgens het syphon principe. Hierdoor blijven de aan- en afvoerstromen gescheiden.

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Automatische oxidatie van meststoffen tijdens het vullen van de eb/vloed tafels door de venturiwerking van de syphon, waardoor lucht wordt aangezogen
- ✓ Mogelijkheid om opzetsnelheid te regelen m.b.v. verschillende gatgroottes (optioneel uit te boren)
- ✓ Betrouwbare werking door geen vrij bewegende delen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Vulcapaciteit	: zie tabel
Doorlaatopening	: 4 mm (standaard), zelf uit te boren tot 10 mm (doe dit stapsgewijs)
Afvoercapaciteit	: ca. 28 liter/min.
Aansluiting aanvoer	: wartelaansluiting 8-12 mm
Aansluiting afvoer	: 20 mm uitwendig (16 mm inwendig)
Diameter montagegat	: 27 mm
Advies aanvoer	: LDPE slang 12x10 mm (4,0 t/m 6,0 mm doorlaat) 1/2" Tricoflex of Torsino (6,5 t/m 8,0 mm doorlaat) 3/4" Tricoflex of Torsino (8,5 t/m 10,0 mm doorlaat)
Advies afvoer	: Tricoflex of Torsino 3/4"

## Vulcapaciteit Quick-Valve (l/min) bij doorlaatopening (mm)\*

Aansluiting	LDPE slang 12x10 mm					Tricoflex of Torsino 1/2"				Tricoflex of Torsino 3/4"			
	Druk (bar)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
1,0	9,2	10,5	12,8	15,2	16,7	18,5	19,7	21,2	21,4	22,1	22,4	23,5	26,2
1,5	11,4	12,8	16,2	19,1	21,6	23,2	24,9	26,6	26,8	27,5	29,4	32,2	
2,0	12,6	14,2	16,7	21,6	24,7	26,7	28,7	29,5	31,5	32,6	33,3		
2,5	14,2	15,7	19,4	23,5	27,4	30,1	32,5	33,7	35,3	36,0			
3,0	15,1	17,6	20,6	24,7	29,5	32,4	35,4	36,3	38,8				
3,5	16,4	18,4	21,7	26,1	31,2	33,8	38,0	40,0					
4,0	16,6	19,1	23,0	27,5	32,5	36,4	39,1						

## Werkingsprincipe

