

# LPD voor buiten- veldsproeiers



De LPD voor buitenveldsproeiers voorkomt het leeglopen van een beregeningssysteem en geeft een gelijkmatigere start van alle sproeiers. Deze LPD (Leakage Prevention Device) heeft een vergelijkbare werking als de LPD voor kassproeiers, echter met een grotere capaciteit.

## TOEPASSING

Bij sproeiers met een grotere capaciteit, buitenveldsproeiers

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Beperkt leeglopen sproeileidingen
- ✓ Bevordert gelijkmatige start van het systeem
- ✓ Draint water bij openen en sluiten

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Let op: de LPD voor buitenveldsproeiers werkt niet als een terugslagklep en kan niet als zodanig gebruikt worden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Openingsdruk	: 1,1 bar (tot 750 l/u)
Sluitdruk	: 0,6 bar (tot 750 l/u)
Drukverlies	: 0,08 bar (tot 750 l/u)
Verlenging	: ca. 75 mm
Advies werkdruk	: 2 - 4 bar
Materiaal	: PE / PP (body) : silicone (groen membraan)
Aansluiting	: ½" BSP inw. (sproeier en voeding) : ½" BSP uitw. (sproeier en voeding)