

Terugslagklepjes en verlengingen



Om bij toepassing van VDL-boogsproeiers of VDL-pensproeiers het leeglopen van de leiding te voorkomen of zelfs de sproeiers neerwaarts te monteren, levert Netafim VDL-terugslagklepjes. De verlengpijpjes beperken het leeglopen van sproeileidingen wanneer 'rechttop' wordt gemonteerd.

TOEPASSING

Irrigatiesystemen met VDL-boog- en pensproeiers

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Beperkt en voorkomt het leeglopen sproeileidingen
- ✓ Verlenging van sproeier t.o.v. leiding

TECHNISCHE GEGEVENS

	Terugslagklepje	Verlengpijpie
Openingsdruk	: 0,6 – 0,9 bar	: n.v.t.
Sluitdruk	: 0,4 – 0,6 bar	: n.v.t.
Verlenging	: ca. 57 mm	: ca. 60 mm
Advies werkdruk	: 1 - 2,0 bar	: 2,0 bar
Materiaal	: PP (body) : RVS (veer) : EPDM (kogel) : NBR (O-ring)	: PP (body)
Aansluiting	: 3/8ww x 3/8ww (zwart) : M11 x 3/8ww (grijs-zwart) : M11 x M11 (grijs)	: 3/8ww x 3/8ww (zwart) : M11 x M11 (grijs) : verlopen van M11 naar 3/8ww (lengte ca. 30 mm)
Optie	: -	: ook in wit leverbaar. Witte verlengpijpjes zijn echter niet 100% lichtdicht waardoor algengroei mogelijk is. Bij sproeiers met een kleine doorlaat kan dit tot verstopping leiden.

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Let op: de VDL onderdelen zijn niet te combineren met DAN onderdelen