

PE-afsluiter SAB



SAB PE-afsluiters zijn hoogwaardige kunststof lichtgewicht afsluiters bedoeld voor druppelsystemen in de glastuinbouw. De afsluiter is bedoeld om als (door)spoeikraan aan het uiteinde van een druppelleiding te plaatsen, voor het incidenteel doorspoelen van druppel-slangen.

TOEPASSING

De SAB PE-afsluiter wordt toegepast als (door)spoeikraan in druppelsystemen tot een druk van 4 bar

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ PE-afsluiter voor elke maat druppelslang
- ✓ Grote doorlaatopening met lage weerstand
- ✓ Ergonomische hendel met voldoende grip
- ✓ Interne conische afdichting, dus geen gaskets en o-ringen
- ✓ Huis met slangtule aansluiting van POM acetal voor een perfecte grip op de slang
- ✓ Corrosievrij

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing	: 16 tot 32 mm druppelslang
Maximale druk	: 4 bar (bij 20°C)
Temperatuur	: 40-45°C (bij afnemende max. druk)
Materiaal	: POM acetal (behuizing) : PP (hendel / afsluitend gedeelte)

Toepassing m.b.t. maatvoering

Slang diameter	Opdruk PE-afsluiter (inwendige diameter slang)	Artikelnummer
16 mm	13 mm	01065-000600
20 mm	17 mm	01065-000605
25 mm	20 mm	01065-000001
32 mm	25	01065-000002

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor buitenteelten waaronder appel- en perenteelt kan ook een Tavlit kraantje gebruikt worden als spoeikraantje op het einde van de leiding (eenzijdig aangesloten)
- ✓ Voor z.g. straal afsluiters (tweezijdig aangesloten) adviseren we een kraantje toe te passen die mechanisch een hogere belasting aan kan zoals een PP/PVC kogelkraan.
- ✓ Voor gebruik bij meer dan 3 bar, of als de temperatuur boven de 35°C kan komen, kan een bindbandje of een snap-clip worden gebruikt om de slang vast te zetten.
- ✓ Als de slang zich niet eenvoudig op de tule laat plaatsen, kan de slang soepel gemaakt worden met lauw water (30 - 40°C).

Let op: Gebruik bij montage van PE slang geen zeep-producten.